




DAYANIKLI, ESNEK,
UZUN ÖMÜRLÜ



**Pnömatik
Hortumlar**
Poliüretan ve Polyamid

PNÖMATİK OTOMASYONDA
TEK MARKA, KOMPLE ÇÖZÜM

Pemaks®
Pnömatik
pemaks.com.tr

PHPU POLİÜRETAN PNÖMATİK HORTUM



- HORTUM ÇAPLARI: Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø16
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20 İLA +70 °C
- ESNEK VE UZUN ÖMÜRLÜ
- DÜŞÜK BASINÇLI HATLARDA
- TEMİZ HAVA AKTARIMINDA
- 6 RENK SEÇENEĞİ (SİYAH, GRİ, MAVİ, TRANSPARAN MAVİ, TRANSPARAN KIRMIZI, ŞEFFAF)

NOT: Ø4 ve Ø6 mm hortumların topları 200m, Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø16 mm hortum topları 100 m'lik toplar halindedir.

ÖRNEK KODLAMA: PHPU-S-10x6.5

PH	PU	S	10	6,5
SERİ	ÜRÜN TİPİ	RENK 	DIŞ ÇAP 	İÇ ÇAP 
PH	PU POLİÜRETAN	S: SİYAH	4	2,5 mm
		G: GRİ	6	4 mm
		M: MAVİ	8	5,5 mm
		MT: TRANSPARAN MAVİ	10	6,5 mm
		KT: TRANSPARAN KIRMIZI	12	8 mm
		N: ŞEFFAF	16	12 mm

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN MODELİ

Model		PHPU					
Sıvı		Hava / Su					
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	20°C	8					
	40°C	6.5					
	60°C	5					
Uygulanabilir Bağlantı Parçaları		Hızlı geçme rekorlar-Metal bağlantı rekorlar-Paslanmaz bağlantı rekorlar-Somun sıkmalı rekorlar					
Min. Bükülme Yarıçapı [mm] (R)		Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
		10	15	20	27	35	45
Çalışma Sıcaklığı (°C)		-20 ila +60°C (Su: 0 ila 40°C) (Donma yok)					
Malzeme		Polyurethane					

PHPA POLYAMİD HORTUM



- HORTUM ÇAPLARI: Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø16
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -40 İLA 100 °C
- 6 RENK SEÇENEĞİ: (SİYAH, MAVİ, SARI, KIRMIZI, ŞEFFAF, YEŞİL)
- ZORLU HAVA KOŞULLARINA KARŞI OLAĞANÜSTÜ MUKAVEMET
- YÜKSEK AŞINMA DAYANIMI
- KİMYASAL MADDELERE KARŞI MÜKEMMEL MUKAVEMET

ÖRNEK KODLAMA: PHPA-S-10x8

PH	PA	S	10	8
SERİ	ÜRÜN TİPİ	RENK 	DIŞ ÇAP 	İÇ ÇAP 
PH	PA POLYAMİD	S: SİYAH	4	2,5 mm
		N: ŞEFFAF	6	4 mm
		M: MAVİ	8	5,5 mm
		K: KIRMIZI	10	6,5 mm
		Y : YEŞİL	12	8 mm
		S: SARI	16	12 mm

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN MODELİ

Model		PHPA					
Sıvı		Su, Madeni yağ, Gres yağı, Yakıt ve çeşitli solventler					
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	Ø4	18					
	Ø6	22					
	Ø8	24					
	Ø10	18					
	Ø12	22					
	Ø16	21					
Uygulanabilir Bağlantı Parçaları		Hızlı geçme rekorlar-Metal bağlantı rekorlar-Paslanmaz bağlantı rekorlar-Somun sıkmalı rekorlar					
Min. Bükülme Yarıçapı [mm] (R)		Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
		41	63	85	155	160	340
Çalışma Sıcaklığı [°C]		-40 ila +100°C					
Malzeme		Polyamid					



000 "Пемакс Рус" Тел: 8 800 500 4889
www.pemaks.ru - order@pemaks.ru